

FABRIKA IZOLACIONIH MATERIJALA d.o.o.

Put Narodnih Heroja 12., 24420 KANJIŽA, SRB

Tel. +381 24 874-700 Fax +381 24 875-165

www.fim.co.rs e-mail: office@fim.co.rs



FIMIZOL EXPRESS

Hladni bitumenski prethodni premaz na bazi bitumena i organskog rastvarača

standard SRPS U.M3.240

OPIS PROIZVODA:

FIMIZOL EXPRESS je homogena mešavina bitumena i posebnog organskog rastvarača, koji obezbeđuje kratko vreme sušenja, i na taj način zadovoljava zahteve modernog građevinarstva.

PODRUČJE PRIMENE:

FIMIZOL EXPRESS se upotrebljava kao prethodni premaz za pripremu podloge hidroizolacije, otprašivanje, itd.

HEMIJSKI SASTAV:

Premaz na bazi bitumena i organskog rastvarača

KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

OSNOVNE KARAKTERISTIKE		
Agregatno stanje	Merna jedinica	Tečnost
Boja		Crna
Sadržaj bitumena	%	min. 30
Tačka razmekšavanja po PK	°C	min. 55
Tačka zapaljivosti po Markusonu	°C	max. 35
Postojanost na toploti, ne curi	°C	70
Postojanost na hladnoći, ne puca	°C	4
Vreme sušenja	min	60

PRIMENA:

Upotrebljava se u hladnom stanju, bez razređivanja, prethodno dobro pomešan. Nanosi se četkom, valjkom ili mašinski. Sladeća faza radova se izvodi nakon sušenja nanete mase. Ne sme se zagrejavati. ZABRANJENA je upotreba otvorenog plamena za vreme radova. Pri upotrebi u zatvorenim prostorijama mora se obezbediti dobro provetravanje. prosečna potrošnja je 0,35 kg/m², a kreće se

ISPORUKA, TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

FIMIZOL EXPRESS se isporučuje u ambalaži od 4, 5, 9, 23 i 180 kg. Kao lako zapaljiv materijal skladišti se i transportuje u natkrivenom prostoru i vozilu, zaštićen od sunca, toplote i mehaničkog oštećenja.

Naši proizvodi su u skladu sa standardima ISO 9001 i ISO 14001

