

REFLEXFIM

Hladni bitumenski tečni namaz na bazi bitumena i organskog rastvarača
standard SRPS U.M3.240

OPIS PROIZVODA:

REFLEXFIM je jednokomponentni zaštitni premaz sastavljen od aluminijumskog pigmenta, bitumena, polimernog aditiva i organskog rastvarača.

PODRUČJE PRIMENE:

REFLEXFIM se upotrebljava po hladnom postupku, kod zaštite hidroizolacije ravnih krovova od štetnog dejstva UV-zračenja sunca.

HEMIJSKI SASTAV:

Oksidovani bitumen, razređivač, polimeri i aluminijumski pigment

KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

OSNOVNE KARAKTERISTIKE		
Agregatno stanje		Tečni materijal
Boja		Siva boja
Sadržaj veziva	%	min. 40
Sadržaj rastvarača	%	max. 70
Tačka zapaljivosti po Markusonu	°C	max. 35
Postojanost na toploti, ne curi	%	70
Postojanost na hladnoći, ne puca	°C	0
Vreme sušenja	min	60

PRIMENA:

Nanosi se na suhu, čvrstu i čistu podlogu četkom, valjkom do homogenog stanja. Vreme sušenja zavisi od spolje temperature i kreće se od 1-4 sata. Prosečna potrošnja je 0,5 kg/m²

ISPORUKA, TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

REFLEXFIM se isporučuje u ambalaži od 12 i 23 kg. Kao lako zapaljiv materijal skladišti se i transportuje u natkrivenom prostoru i vozilu, zaštićen od sunca, toplote i mehaničkog oštećenja.

Naši proizvodi su u skladu sa standardima ISO 9001 i ISO 14001

