

FABRIKA IZOLACIONIH MATERIJALA d.o.o.

Put Narodnih Heroja 12., 24420 KANJIŽA, SRB

Tel. +381 24 874-700 Fax +381 24 875-165

www.fim.co.rs e-mail: office@fim.co.rs



# Topizol

Bitumenska masa za izradu hidroizolacije po toplom postupku

standard SRPS U.M3.244

## OPIS PROIZVODA:

TOPIZOL je homogena mešavina bitumena i punila.

## PODRUČJE PRIMENE:

TOPIZOL se upotrebljava u vrućem stanju za izradu podzemnih i nadzemnih hidroizolacija.

## HEMISJKI SASTAV:

Bitumen, inertni materijal.

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

OSNOVNE KARAKTERISTIKE		
Agregatno stanje		čvrsti materijal
Boja		Crna boja
Sadržaj bitumena	%	min. 60
Sadržaj punila	%	max. 40
Tačka razmekšavanja po PK	%	min. 75
Taloženje u zagrejanom stanju na 180°C	°C	max. 5
Postojanost na toploti	%	70
Postojanost na hladnoći	°C	0
Vodonepropustljivost	0,2 bar/8 h	nepropustljiv

## PRIMENA:

Topljenje usitnjenih komada treba da se vrši postepeno, uz stalno mešanje, najviše do temperature 180°C. Prilikom upotrebe nanosi se na podlogu koja je obrađena sa prethodnim premazom (FIMIZOL-EXPRESS) ili na hidroizolacionu traku, četkom ili nalivanjem, na koju se odmah lepi sledeća traka. Prosečna potrošnja je 2-3 kg/m<sup>2</sup>.

## ISPORUKA, TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

TOPIZOL se isporučuje u čvrstom stanju u limenoj ambalaži od 25 i 200 kg. Pravilno se skladišti u natkrivenom prostoru, uspravnom položaju, zaštićen od sunca i toplote.

Naši proizvodi su u skladu sa standardima ISO 9001 i ISO 14001

